



BELANGRIJK

DAGMAAT DIENT VLAK TE ZIJN
 DIENT HAAKS TE ZIJN
 STABIELE ACHTERGROND
 MONTAGEVLAK IN EEN LIJN
 380 VOLT, 3 FASES + 0 + A
 OF 230 VOLT
 WANDCONTACTDOOS BIJ
 BUISMOTOR.

	MINIMAAL	GEMETEN
DAGMAATBREEDTE:		
DAGMAATHOOGTE:		
BOVENRUIMTE (ZIE BIJLAGE):	700 MM	
DIEPTE (ZIE BIJLAGE):	500 MM	
MONTAGEVLAK GELEIDINGEN:	140 MM (BEIDE ZIJDEN)	
TOT DAGHOOGTE 5.500 MM		
BOVEN 5.500 MM:	170 MM	
ZIJ-RUIMTE MOTORZIJDE:	500 MM	

OPROLDIAMETERS EN KASTMATEN BRD				
LAMELLEN	TOTALE HOOGTE IN MM	OPROLDIAMTER IN MM	BOVENRUIMTE	KASTDIEPTE
10x	1.000	260	500	300
15x	1.500	290	550	350
20x	2.000	310	550	350
25x	2.500	340	600	400
30x	3.000	360	600	400
35x	3.500	390	650	450
40x	4.000	420	650	450
45x	4.500	440	700	500
50x	5.000	460	700	500
55x	5.500	470	700	500
60x	6.000	490	750	550
65x	6.500	500	750	550
70x	7.000	520	750	550